

## 主要功能



- 操作简便、清晰的液晶显示；
- 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便、坚固；
- 内藏式下称吊钩，过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩、显示屏防护罩；
- 提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命；
- 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板；
- 全量程范围去皮、四级防震、称量速度可调；
- 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固；
- 计件、百分比称量；
- 自动零位跟踪可调、超强过载保护；
- 自动故障诊断；
- 多种单位转换。

## 产品技术参数

	FA1004	FA1104	FA124	FA1604	FA2004	FA2104	FA224	FA324	FA2104S
称量范围 (g)	100	110	120	160	200	210	220	320	60/210
可读性 (mg)	0.1								0.1/1
重复性 (mg)	±0.1								±0.1/±1
线性 (mg)	±0.2								±0.2/±2
校准砝码值 (g)	100				200			300	200
校准方式	外部校准								
秤盘尺寸 (mm)	Φ90								
输出接口	RS232								
电源	220V/50Hz、110V/60Hz								
功耗	12W								
净重 (Kg)	5.5								
毛重 (Kg)	7.5								
风罩有效容积 (mm)	165x150x200 (长*宽*高)								
天平外形尺寸 (mm)	365x223x338 (长*宽*高)								
包装外形尺寸 (mm)	500x310x450 (长*宽*高)								
工作相对温度	5°C~40°C								
相对湿度	≤85%								