

AS800A 冷却水循环机



主要特点:

- AS800A 冷却水循环机是专配套石墨炉系统的重要选配件。卧式机箱整体设计，外形美观，结构小巧，PVC材质密闭水箱防止引入污染物。
- 充分考虑到小机箱的散热问题，保证冷凝器风道的通畅，提高整机的通风散热性能，理想发挥制冷系统性能，提高制冷效率，节约能源，可外挂过滤器，满足客户的多种需求。

技术指标:

- 名义制冷量：800W
- 控温范围：5 ~ 35(°C)
- 控温精度：±0.1(°C)
- 水泵扬程(最大/额定)：10 / 8 (m)
- 流量(最大/额定)：15 / 6 (L/min)
- 水箱容积：15L
- 电源：AC220V / 50Hz
- 仪器尺寸：330mm×500mm×500 mm

AS4030/AS4020 石墨炉自动进样器



仪器介绍:

- AS4030/AS4020石墨炉自动进样器是石墨炉原子吸收的配套产品，提高原子吸收分光光度计技术指标及自动化程度的重要选配附件。在石墨炉系统的控制下，可进行自动配制标准溶液，自动样品预浓缩和稀释，自动加入基体改进剂，自动清洗等功能。

主要参数:

- 样品杯数量：95个
- 样品杯容量：1.5mL
- 试剂杯数量：5个
- 试剂杯容量：5mL
- 进样量：1 ~ 95μL (增量1μL)
- 进样体积准确度：AS4030: ±1.8% (20μL)
AS4020: ±2% (20μL)
- 进样体积精密度：≤1% (20μL)