



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

洁净工作台 BCV/BCH系列

普及型

用途概述

本产品提供无尘无菌的局部空气净化工作环境, 广泛用于对电子技术、航空航天、精密仪器、仪表、精细化工、食品等研究。

本产品采用了可调风量的风机系统, 通过调节风机的工况, 使工作区中的平均风速保持在额定的范围内, 有效的延长了过滤器的使用寿命。

产品特点

人性化设计

- 柜体侧面透明钢化玻璃窗, 增加采光性能;
- 自平衡上下滑动钢化玻璃窗, 可任意定位;
- 304 不锈钢工作台面, 易于清洁;

品质保证

- 可调风量的风机系统;
- 小风量、大风压、低噪声风机;
- 使用 HEPA 过滤器, 对于 0.3 μ m 的颗粒高达 99.99% 的截流效率;
- 配置预过滤器, 延长过滤器的使用寿命;
- 工作区配置照明灯及紫外灭菌灯;
- 配置 1KW 备用插座, 为操作者提供便利;

技术参数

型号	BCV-1FD	BCV-1F	BCV-2FD	BCV-2F	BCH-1BU	BCH-1CU
适用人数	单人单面	单人双面	双人单面	双人双面	单人单面	双人单面
气流流向	垂直流				水平流	
洁净等级	ISO 5 级					
菌落数	≤ 0.5 个 / 皿时 ($\phi 90$ mm 培养平皿)					
平均风速	≥ 0.3 m/s					
噪音	≤ 62 dB					
振动幅值	$\leq 3\mu$ m		$\leq 4\mu$ m		$\leq 3\mu$ m	$\leq 4\mu$ m
照度	≥ 300 Lx					
电源	AC220V/50Hz					
最大功率	250VA	250VA	500VA	500VA	250VA	500VA
工作区尺寸 (WxDxH)mm	870x690x520	870x690x520	1360x690x520	1360x690x520	825x480x600	1680x480x600
外形尺寸 (WxDxH)mm	1010x765x1610	1010x780x1610	1500x765x1610	1500x780x1610	900x700x1450	1760x700x1450
价格	RMB10500	RMB10900	RMB15400	RMB16900	RMB9900	RMB15400



BCH系列

BCV-2F

BCV-1F