

耐腐蚀电热恒温鼓风干燥箱

用途概述

相比常规干燥箱，更耐酸碱腐蚀，专用于对具有腐蚀性的物质样品的干燥处理。

产品特点

- SUS304不锈钢外箱体+SUS316不锈钢工作室+风机部件特氟龙涂层处理+耐腐蚀硅橡胶门封条。
- 载物搁板可自由调节间距。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确、可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和优化设计的风道组成，工作室升温快，干燥速度快，温度均匀。
- 多层钢化玻璃大观察窗，便于观察工作室内情况。
- 采用新型的硅橡胶密封条，能耐连续高温工况，使用寿命长，更换方便。
- 超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热系统电源，保证实验安全运行不发生意外。



可选配定制项目

- 可定制300℃干燥箱
- 升级程式液晶屏触摸屏控制器
- 风机5档调速
- 风机开闭门自动启停
- 加热系统开闭门自动启停
- 嵌入式打印机
- RS485通讯接口（附配套通讯软件）
- USB接口
- 测试孔
- 独立限温报警系统
- 短信监控报警系统(不含手机)



程式液晶屏触摸屏控制器（Y型）

技术参数

型号	DHG-9070S	DHG-9140S	DHG-9240S	DHG-9423S	DHG-9623S	DHG-9923S
控温范围(℃)	RT+10 ~ 200℃					
温度分辨率(℃)	0.1℃					
温度波动度(℃)	±1℃					
定时范围(min)	0 ~ 9999min					
工作环境温度(℃)	5 ~ 40℃					
电源电压(V)	AC220V 50HZ				AC 380V 50HZ	
功率(W)	1100W	1600W	2200W	2540W	3700W	5150W
容积(L)	72L	141L	233L	429L	624L	1000L
工作室尺寸(mm)	400×400×450	490×525×550	540×575×750	600×550×1300	800×600×1300	900×800×1400
外形尺寸(mm)	565×630×785	655×760×905	705×820×1105	860×800×1760	1060×850×1760	1200×1075×1910
载物搁板-标配	2	2	2	3	3	4
载物搁板(最多)	4	4	4	6	6	8
载物搁板层高(mm)	72	92	122	170	170	140