

工业型调速恒流泵

INDUSTRIAL SPEED CONTROL PERISTALTIC PUMP



BT-300

特点 CHARACTERISTIC

流量大，数显无极调速，并具备RS232通讯接口，电脑操作控制软件，使用更方便；主要适用于生产场合，工业用途。

主要技术参数 MAIN TECHNICAL PERAMETERS

型号	BT-300	BT-400	BT-600
输出流量	21-300L/h	21-400L/h	21-600L/h
输出通道	单通道		
适配泵头型号	GY315泵头		
使用软管规格	32#、48#		
输出压力	≥1.5kg/cm ²		
转速范围	0-300转/分	0-400转/分	0-600转/分
通讯接口	RS232及控制软件		
工作环境温度	温度0-40℃，湿度≤85%		
电源电压	110-220V/AC；		
外形尺寸	260*480*225mm		
重量	13KG		

检测仪系列

DETECTOR SERIES



HD-21-1



HDB-2



HD-4T



HDB-4T

核酸蛋白检测仪，紫外检测仪系列

型号	HD-21-1/HD-1	HD-21-2/HD-3
波长	254、280nm	220、254、280、340nm
光程	3mm	4mm
量程	六档细分，一键调T，同时显示A值	
样品池容积	100ul	
通讯接口	正负电压接口	
工作时间	可连续工作	
工作环境温度	温度0-40℃，湿度≤85%	
电源电压	110-220V/AC；50Hz	
外形尺寸	250x200x200mm	
系统要求	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统	
重量	2KG	

型号	HD-4	HD-5	HD-6	HD-7
波长	254、280nm	220、254、280、340nm	214、254nm（标配）	220、254、280、380nm（标配）
光程	3mm	4mm	10mm	
量程	六档细分，一键调T，同时显示A值			
样品池	100ul			
配置软件	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱		无	色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱
通讯接口	COM口或USB及正负电压接口		正负电压接口	COM口或USB及正负电压接口
工作时间	可连续工作			
工作环境温度	温度0-40℃，湿度≤85%			
电源电压	110-220V/AC；50HZ			
外形尺寸	250*200*200mm			
系统要求	WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统			
重量	2KG			