

技术不断创新，性能更胜一筹



大容量，高效能

## 系列落地式（旋钮式）超声清洗器

### 主要性能特点

- 所有系列落地式产品性能特点对应台式单频、多频、恒温产品的性能特点，落地式产品不含有托架。

### 主要参数配置

| 型 号      | 仪器尺寸<br>L*W*H(mm) | 槽内尺寸<br>L*W*H(mm) | 容量<br>(L) | 超声频率<br>(kHz) | 超声功率<br>(W) | 加热功率<br>(W) | 温度设定范围<br>(℃) | 时间可调<br>(min) | 排水 |
|----------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----|
| KQ-1000E | 800×550×780       | 600×300×400       | 72        | 40            | 1000        | 3000        | 室温-80         | 1-60/常开       | 有  |
| KQ-1500E | 900×650×780       | 700×400×400       | 112       | 40            | 1500        | 6000        | 室温-80         | 1-60/常开       | 有  |
| KQ-2000E | 1000×750×780      | 800×500×400       | 160       | 40            | 2000        | 9000        | 室温-80         | 1-60/常开       | 有  |
| KQ-3000E | 1200×840×880      | 1000×600×400      | 240       | 40            | 3000        | 12000       | 室温-80         | 1-60/常开       | 有  |

## 系列落地式数控超声清洗器

### 主要参数配置

| 型 号         | 仪器尺寸<br>L*W*H(mm) | 槽内尺寸<br>L*W*H(mm) | 容量<br>(L) | 超声频率<br>(kHz) | 超声功率<br>(W) | 功率可调<br>(%) | 加热功率<br>(W) | 温度设定范围<br>(℃) | 时间可调<br>(min) | 溶液过滤 | 静音盖 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------|-----|
| KQ-1000DE   | 800×550×780       | 600×300×400       | 72        | 40            | 1000        | 40-100      | 3000        | 室温-80         | 1-480         | —    | 手控  |
| KQ-AS1000DE | 800×750×810       | 600×300×400       | 72        | 40            | 1000        | 40-100      | 3000        | 室温-80         | 1-480         | 有    | 电控  |
| KQ-1500DE   | 900×650×780       | 700×400×400       | 112       | 40            | 1500        | 40-100      | 6000        | 室温-80         | 1-480         | —    | 手控  |
| KQ-AS1500DE | 940×870×810       | 700×400×400       | 112       | 40            | 1500        | 40-100      | 6000        | 室温-80         | 1-480         | 有    | 电控  |
| KQ-2000DE   | 1000×750×780      | 800×500×400       | 160       | 40            | 2000        | 40-100      | 9000        | 室温-80         | 1-480         | —    | 手控  |
| KQ-AS2000DE | 1040×970×810      | 800×500×400       | 160       | 40            | 2000        | 40-100      | 9000        | 室温-80         | 1-480         | 有    | 电控  |
| KQ-3000DE   | 1200×840×880      | 1000×600×400      | 240       | 40            | 3000        | 40-100      | 12000       | 室温-80         | 1-480         | —    | 手控  |
| KQ-AS3000DE | 1240×1070×810     | 1000×600×400      | 240       | 40            | 3000        | 40-100      | 12000       | 室温-80         | 1-480         | 有    | 电控  |

## 系列落地式恒温数控超声清洗器

### 主要参数配置

| 型 号          | 仪器尺寸<br>L*W*H(mm) | 槽内尺寸<br>L*W*H(mm) | 容量<br>(L) | 超声频率<br>(kHz) | 超声功率<br>(W) | 功率可调<br>(%) | 加热功率<br>(W) | 制冷功率<br>(W) | 温度设定范围<br>(℃) | 时间可调<br>(min) | 溶液过滤 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------|
| KQ-AS1000GDE | 1390×770×880      | 600×300×400       | 72        | 40            | 1000        | 40-100      | 3000        | 700         | 0-80          | 1-480         | 有    |
| KQ-AS2000GDE | 1590×970×880      | 800×500×400       | 160       | 40            | 2000        | 40-100      | 9000        | 1400        | 0-80          | 1-480         | 有    |